



Bac de sédimentation

Bac de sédimentation spécial en plastique avec deux robinets de sortie pour une sédimentation efficace et une décantation de système d'encre non base eau.

Bidon de Sédimentation

Tailles disponibles : 200 L, 100 L, 50 L.
Recyclage de l'encre contaminé VARIOWASH et VARIOCLEAN S nettoyant pour écran avec l'ajout de 1 - 2% VARIOPLUS 4095 additifs de sédimentation

Après une nuit ou un week-end de sédimentation, la phase solvant purifié peut être vidée à travers le premier robinet du bac de sédimentation et être réutilisé après le mélange 1:1 avec le nettoyant VARIOWASH ou VARIOCLEAN S

Après cela, la boue des pigments (environ 20% par volume) peut être vidée à travers le deuxième robinet au fond du bac de sédimentation.

DRAINBAG

Sac de filtrage pour la floculation de supports d'encre base eau.

VARIOPLUS 4095

Il s'agit d'un additif spécial accélérant la sédimentation des encres contaminées des nettoyants pour écran. Convient pour des encres base solvant et à séchage UV ainsi que des systèmes d'encre Plastisol et Céramique

AQUAFLOC 9092

Additif en poudre pour floculer/coaguler les encres contaminés et nettoyer les résidus des supports d'impression de sérigraphie et des nettoyants pour écrans contenant de l'eau.

SPT SALES +
MARKETING GMBH

FOTECO REMCO SAATI